

構成部品



⚠ 注意事項

1. バイザー本体はアクリル製品ですので、無理に曲げたり、傷をつけないようにしてください。
2. バイザー本体の汚れには、柔らかい布に水又は薄めた中性洗剤を含ませて軽く汚れを拭き取り、きれいな乾いた布で水分を拭き取って下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤の使用は避けてください。
3. 本体製品を取り付ける際には、車両を傷つけないよう、又は周囲に危険が発生しない様十分に注意してください。
4. 本製品を取り付け後、24時間は接着剤の効果を高める為、雨水や洗車等の水分が付着しない様にしてください。

取り付け手順

1. ドアアッパーガラスシールを外す


ドアガラスを降ろしドアアーチ内側より優しくガラスシールを引き出しバイザー取り付け部分周辺の水、油分をクリーナー、ウエス等でよく取り除いてください。

⚠ 注意

取り付け面の汚れ、ワックス、油分が残っていると、両面テープの接着力が、著しく低下し、はがれや脱落をする恐れがあります。

2. バイザーにブラケットを取り付ける

バイザーの表面保護シールを剥しておきます
バイザーの各2か所の穴に、外側から リベット-バイザー-ブラケット-台座の順でそれぞれの取付穴にはめ込みます。



⚠ 注意

金具を正しく取り付ける為、プッシュリベットを差し込む時はバイザーではなく、リベットキャップと金具の部分を持って押し上げてください。

3. バイザーをドアに取り付ける

取り付け位置を事前によく確認し、バイザーに取り付けられたブラケットがドアアーチ内部に収まる様にセットしガラスシールを元に戻します。
バイザーの取り付け位置が間違いがなければ、バイザーの両面テープの保護フィルムを剥がしドアアーチにソフトに貼り付けます。

4. バイザーを接着する

ガラスシールを元の位置に戻して、浮き、ずれが無いか確認します。
バイザーの接着面を均等に押し付けてしっかり貼り付けます。
低温時（10℃以下）接着後、ドライヤー等で接着面を温めながら再度押し付けおくと更に効果的です。
作業後、24時間以内は接着力を高める為に、雨水、洗車等の水分が付着しないにしてください。

販売



MINI DELTA 株式会社デルタ
〒564-0044 大阪府吹田市南金田1丁目4番37号
TEL 06-6338-9898